

SCHEDA TECNICA

CODICE: APV0099

DENOMINAZIONE: APV0099 - ADDITIVE ADHESION (ISOCYANATE)

IDENTIFICAZIONE: ADDITIVO PROMOTORE DI ADESIONE

CARATTERISTICHE

Isocyanate barrier coat: it enhances the adhesion of the whole coating system on tropical woods, and act as tannin blocker on the others woods. Can be used together with the solvent-based patinas of the ANT series to increase colour stability and adhesion in the various phases of preparation and forming of the pre-coloured wooden support. Varnish with excellent fast dry times.

SPECIFICHE TECNICHE

APV0099	Proprietà	Specifiche	Unità	Metodo
	Densità (20°C)	0,96 - 1,00	Gr/cc	IST 11/01
	Viscosità Coppa Ford 4 (20°C)	10,0 - 12,0	Sec.	IST 11/08
	Residuo Secco	28,0 - 32,0	%	IST 11/06

I valori indicati descrivono le proprietà tipiche del prodotto, sono disponibili su richiesta le Specifiche Tecniche.

IMPIEGO

Mixable in patinas in a quantity of 5-10%, apply by spraycoat. It can be overcoated without sanding within 4 hours after application, do not apply more than the suggested amount to avoid bleaching or bubbles. Do not apply the insulator on woods that have more than 15% of moisture content.

APPLICAZIONE

The application characteristics can only be evaluated in combination with the varnish used.

Fuori polvere	Circa 20 min a 20°C (con buona ventilazione)
Sovrapplicazione	Circa 4 - 12 ore a 20°C (con buona ventilazione)

STOCCAGGIO E CONFEZIONAMENTO

Keep it well-closed in its original container in a cool environment, not subject to sharp temperature changes, between -5°C and 40°C. Standard pack size is 1 Kg. For other specific requirements a feasibility evaluation will be made.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Il prodotto è destinato all'uso da parte di utenti professionali, fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.

MOD. 12 - 08 (Rev. 2 - 02/2026)

I dati riportati si riferiscono a prove di laboratorio, nelle applicazioni pratiche questi possono essere sensibilmente modificati a seconda delle condizioni di messa in opera. L'utilizzatore deve comunque verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La ditta SERVIND ITALY si riserva di apportare modifiche tecniche, senza alcun preavviso.

SERVIND ITALY s.r.l. - Via Palmarina 62/1 - 33048 San Giovanni al Natisone - (UD) ITALY - ☎ Phone: +39 0432 756261 - 📠 Fax: +39 0432 756630 - ✉ info@servind.it - 🌐 www.servind.it