

# SCHEDA TECNICA

**CODICE:** APV0127

**DENOMINAZIONE:** APV0127 UV-SHIELD KYB0843-XONS0542 03\_28012023

**IDENTIFICAZIONE:** UV ABSORBER

## CARATTERISTICHE

Assorbente / Stabilizzatore UV liquido, basato sulla tecnologia Excited State quencher, adatto per ogni tipologia di formulazioni alcooliche o acquose.

Ha l'effetto di stabilizzare e proteggere per lungo tempo la superficie del legno dai raggi UV.

## SPECIFICHE TECNICHE

| APV0127 | Proprietà                     | Specifiche  | Unità | Metodo    |
|---------|-------------------------------|-------------|-------|-----------|
|         | Densità (20°C)                | 0,98 - 1,01 | Gr/cc | IST 11/01 |
|         | Viscosità Coppa Ford 4 (20°C) | 9,0 - 13,0  | Sec.  | IST 11/08 |
|         | Residuo Secco                 | 11,0 - 15,0 | %     | IST 11/06 |

*I valori indicati descrivono le proprietà tipiche del prodotto, sono disponibili su richiesta le Specifiche Tecniche.*

## IMPIEGO

Prima dell'uso il prodotto APV0127 deve essere agitato con cura, a causa della sua propensione a sedimentare.

Applicare con pistole a spruzzo aventi un ugello da 1,3 a 1,6 millimetri e con una pressione da 2.0 a 3.0 bar.

Il quantitativo da stendere dipende dalla tipologia di superficie legnosa e dal livello di protezione agli UV desiderato.

## APPLICAZIONE

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Quantità suggerita per mano         | 40 - 60 gr/m <sup>2</sup> |
| Tempi di sovrapplicazione suggeriti | Non prima di 4 ore a 25°C |

## STOCCAGGIO E CONFEZIONAMENTO

Conservare nel recipiente originale ben chiuso in ambiente fresco, non soggetto a brusche escursioni termiche, tra i + 4°C e i + 40°C.

Confezioni standard da 1 Kg. Per altre specifiche richieste, sarà eseguita una valutazione di fattibilità.

## PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Il prodotto è destinato all'uso da parte di utenti professionali, fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.

MOD. 12 - 08 (Rev. 2 - 02/2026)

I dati riportati si riferiscono a prove di laboratorio, nelle applicazioni pratiche questi possono essere sensibilmente modificati a seconda delle condizioni di messa in opera. L'utilizzatore deve comunque verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La ditta SERVIND ITALY si riserva di apportare modifiche tecniche, senza alcun preavviso.

**SERVIND ITALY s.r.l.** - Via Palmarina 62/1 - 33048 San Giovanni al Natisone - (UD) ITALY - ☎ Phone: +39 0432 756261 - 📠 Fax: +39 0432 756630 - ✉ [info@servind.it](mailto:info@servind.it) - 🌐 [www.servind.it](http://www.servind.it)