

SCHEDA TECNICA

CODICE: FAT005X

DENOMINAZIONE: FAT005X - FONDO ACRILICO TRASPARENTE 2K

IDENTIFICAZIONE: FONDO ACRILICO TRASPARENTE

CARATTERISTICHE

Fondo acrilico trasparente, per applicazioni a spruzzo, su legno o materiali legnosi. Indicato per essenze chiare e legni sbiancati chimicamente.

SPECIFICHE TECNICHE

FAT005X	Proprietà	Specifiche	Unità	Metodo
	Densità (20°C)	0,93 - 0,97	Gr/cc	IST 11/01
	Viscosità Coppa Ford 4 (20°C)	50 - 70	Sec.	IST 11/08
	Residuo Secco	26 - 30	%	IST 11/06
CVP05XX	Proprietà	Specifiche	Unità	Metodo
	Densità (20°C)	0,96 - 1,06	Gr/cc	IST 11/01
	Viscosità Coppa Ford 4 (20°C)	08 - 14	Sec.	IST 11/08
	Residuo Secco	50 - 54	%	IST 11/06

I valori indicati descrivono le proprietà tipiche del prodotto, sono disponibili su richiesta le Specifiche Tecniche.

IMPIEGO

Catalizzare il fondo al 10% in peso con il catalizzatore CVP05XX, diluire successivamente con DPV0006.

La diluizione del prodotto è stabilita all'atto dell'applicazione in funzione dei parametri applicativi presenti, consigliata al 30% in peso.

Applicare con pistole a spruzzo aventi un ugello da 1,8 a 2,0 millimetri e con una pressione da 2,0 a 3,0 bar.

APPLICAZIONE

Secco al tatto	Circa 1 ora a 20°C (con buona ventilazione)
Pot-life	Circa 4 ore
Intervallo di sovrapplicazione seconda mano	Dopo 2 - 4 ore a 20°C (con buona ventilazione)
Tempo utile di carteggio	Dopo 24 ore a 20°C (con buona ventilazione)
Quantità per singolo strato	110 / 140 gr/m ²
Sovrapplicazione	Opachi e lucidi acrilici

STOCCAGGIO E CONFEZIONAMENTO

Conservare nel recipiente originale ben chiuso in ambiente fresco, non soggetto a brusche escursioni termiche, tra i + 5°C e i + 35°C. Confezioni standard da 25 Kg. Per altre specifiche richieste, sarà eseguita una valutazione di fattibilità.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Il prodotto è destinato all'uso da parte di utenti professionali, fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.

MOD. 12 - 08 (Rev. 2 - 02/2026)

I dati riportati si riferiscono a prove di laboratorio, nelle applicazioni pratiche questi possono essere sensibilmente modificati a seconda delle condizioni di messa in opera. L'utilizzatore deve comunque verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La ditta SERVIND ITALY si riserva di apportare modifiche tecniche, senza alcun preavviso.

SERVIND ITALY s.r.l. - Via Palmarina 62/1 - 33048 San Giovanni al Natisone - (UD) ITALY - ☎ Phone: +39 0432 756261 - 📠 Fax: +39 0432 756630 - ✉ info@servind.it - 🌐 www.servind.it