

SCHEDA TECNICA

CODICE: HOI4046

DENOMINAZIONE: HOI4046 BASECOAT COLD IVORY PEARL 11_26092025

IDENTIFICAZIONE: FONDO MONOCOMPONENTE ALL'ACQUA

CARATTERISTICHE

Fondo monocomponente all'acqua, colore Pantone 11-4800TPG, per applicazioni a spruzzo, su legno o materiali legnosi, Prodotto a basse emissioni.

SPECIFICHE TECNICHE

HOI4046	Proprietà	Specifiche	Unità	Metodo
	Densità (20°C)	0,99 - 1,03	gr/cc	IST 11/01
	Viscosità Coppa Ford 4 (20°C)	14 - 17	Sec.	IST 11/05
	Residuo Secco	08 - 11	%	IST 11/06

I valori indicati descrivono le proprietà tipiche del prodotto, sono disponibili su richiesta le Specifiche Tecniche.

IMPIEGO

Si raccomanda di miscelare bene il prodotto prima dell'utilizzo. Il prodotto è pronto all'uso, Applicare con pistole a spruzzo, aventi un ugello da 1,3 mm e con una pressione da 2,0 a 3,0 bar.

Per evitare che i pigmenti si sciolgano e per regolare correttamente la coprenza, applicare il prodotto in strati sottili.

Si consiglia di non applicare il prodotto ad una temperatura inferiore ai 18°C, l'umidità ideale dell'ambiente per l'applicazione è fissata tra il 55-65%.

APPLICAZIONE

Fuori Tatto	Circa 2h a 20°C (con buona ventilazione)
Quantità consigliata per mano	60 - 80 gr/m ²
Numero di mani	consigliate 1 - 3 mani
Intervallo sovraverniciatura	Dopo almeno 4 ore a 20°C (con buona ventilazione)
Accatastamento	Dopo 24 ore a 20°C (con buona ventilazione)

STOCCAGGIO E CONFEZIONAMENTO

Conservare nel recipiente originale ben chiuso in ambiente fresco, non soggetto a brusche escursioni termiche, tra i + 5°C e i + 35°C. Confezioni standard da 25 Kg. Per altre specifiche richieste, sarà eseguita una valutazione di fattibilità.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Il prodotto è destinato all'uso da parte di utenti professionali, fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.

MOD. 12 - 08 (Rev. 2 - 02/2026)

I dati riportati si riferiscono a prove di laboratorio, nelle applicazioni pratiche questi possono essere sensibilmente modificati a seconda delle condizioni di messa in opera. L'utilizzatore deve comunque verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La ditta SERVIND ITALY si riserva di apportare modifiche tecniche, senza alcun preavviso.

SERVIND ITALY s.r.l. - Via Palmarina 62/1 - 33048 San Giovanni al Natisone - (UD) ITALY - ☎ Phone: +39 0432 756261 - 📠 Fax: +39 0432 756630 - ✉ info@servind.it - 🌐 www.servind.it