

SCHEDA TECNICA

CODICE: LAU005X

DENOMINAZIONE: LAU005X - LUCIDO ACRILICO TRASPARENTE G100

IDENTIFICAZIONE: VERNICE ACRILICA TRASPARENTE

CARATTERISTICHE

Vernice acrilica trasparente lucida a base solvente, sviluppata per finiture ad elevato Gloss, possiede un'elevata trasparenza ed è adatta ad essere carteggiata e lucidata.

SPECIFICHE TECNICHE

LAU005X	Proprietà	Specifiche	Unità	Metodo
	Densità (20°C)	0,92 - 1,02	Gr/cc	IST 11/01
	Viscosità Coppa Ford 4 (20°C)	52 - 78	Sec.	IST 11/08
	Residuo Secco	49 - 53	%	IST 11/06
CVP05XX	Proprietà	Specifiche	Unità	Metodo
	Densità (20°C)	0,96 - 1,06	Gr/cc	IST 11/01
	Viscosità Coppa Ford 4 (20°C)	08 - 14	Sec.	IST 11/08
	Residuo Secco	50 - 54	%	IST 11/06

I valori indicati descrivono le proprietà tipiche del prodotto, sono disponibili su richiesta le Specifiche Tecniche.

IMPIEGO

Catalizzare la LAU005X al 35% in peso con il catalizzatore CVP05XX, diluire successivamente con DPV0006. La diluizione del prodotto è stabilita all'atto dell'applicazione in funzione dei parametri applicativi presenti, consigliata al 30% in peso. Applicare con pistole a spruzzo aventi un ugello da 1,8 a 2,0 millimetri e con una pressione da 2,0 a 3,0 bar.

APPLICAZIONE

Pot-life	Circa 6 ore a 20°C° (con buona ventilazione)
Grammatura consigliata	100 - 140 gr/m ²
Secco al tatto	Dopo 2 - 3 ore a 20°C (con buona ventilazione)
Carteggio & Lucidatura	Dopo circa 96 ore a 20°C (con buona ventilazione)
Opacità	90 - 100 Unità Gloss

STOCCAGGIO E CONFEZIONAMENTO

Conservare nel recipiente originale ben chiuso in ambiente fresco, non soggetto a brusche escursioni termiche, tra i - 5°C e i + 40°C. Confezioni standard da 25 Kg. Per altre specifiche richieste, sarà eseguita una valutazione di fattibilità.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Il prodotto è destinato all'uso da parte di utenti professionali, fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.

MOD. 12 - 08 (Rev. 2 - 02/2026)

I dati riportati si riferiscono a prove di laboratorio, nelle applicazioni pratiche questi possono essere sensibilmente modificati a seconda delle condizioni di messa in opera. L'utilizzatore deve comunque verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La ditta SERVIND ITALY si riserva di apportare modifiche tecniche, senza alcun preavviso.

SERVIND ITALY s.r.l. - Via Palmarina 62/1 - 33048 San Giovanni al Natisone - (UD) ITALY - ☎ Phone: +39 0432 756261 - 📠 Fax: +39 0432 756630 - ✉ info@servind.it - 🌐 www.servind.it