

# SCHEDA TECNICA

**CODICE:** OAB1043

**DENOMINAZIONE:** OAB 1043 - 1K-KANTENLACK STRAIGHT WALNUT  
3112743-AA

**IDENTIFICAZIONE:** VERNICE ACRILICA MONOCOMPONENTE

## CARATTERISTICHE

Vernice a base acrilica monocomponente color noce, con un ottimo bilanciamento tra resine acriliche e pigmenti per la produzione di una vernice con caratteristiche di lavorazione e di applicazione semplici.

## SPECIFICHE TECNICHE

| OAB1043 | Proprietà                     | Specifiche  | Unità | Metodo    |
|---------|-------------------------------|-------------|-------|-----------|
|         | Densità (20°C)                | 0,99 - 1,03 | Gr/cc | IST 11/01 |
|         | Viscosità Coppa Ford 4 (20°C) | 64 - 74     | Cps   | IST 11/08 |
|         | Residuo Secco                 | 30,0 - 34,0 | %     | IST 11/06 |

*I valori indicati descrivono le proprietà tipiche del prodotto, sono disponibili su richiesta le Specifiche Tecniche.*

## IMPIEGO

Il prodotto è pronto all'uso. Diluire il prodotto con DPV0112 per portarlo alla viscosità di applicazione, circa 10" - 15" CF4. La diluizione del prodotto è stabilita all'atto dell'applicazione in funzione dei parametri applicativi presenti. Applicare con pistola a spruzzo avente un ugello da 1,3 millimetri e con una pressione di 1,5 o 2 atmosfere.

## APPLICAZIONE

|                       |                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------|
| Fuori polvere         | 30' a 25°C (con buona ventilazione)     |
| Quantità da applicare | 30 - 50 gr/m <sup>2</sup> (consigliato) |

## STOCCAGGIO E CONFEZIONAMENTO

Conservare nel recipiente originale ben chiuso in ambiente fresco, non soggetto a brusche escursioni termiche, tra i - 5°C e i + 40°C.

Confezioni standard da 1 Kg. Per altre specifiche richieste, sarà eseguita una valutazione di fattibilità.

## PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Il prodotto è destinato all'uso da parte di utenti professionali, fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.

MOD. 12 - 08 (Rev. 2 - 02/2026)

I dati riportati si riferiscono a prove di laboratorio, nelle applicazioni pratiche questi possono essere sensibilmente modificati a seconda delle condizioni di messa in opera. L'utilizzatore deve comunque verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La ditta SERVIND ITALY si riserva di apportare modifiche tecniche, senza alcun preavviso.

**SERVIND ITALY s.r.l.** - Via Palmarina 62/1 - 33048 San Giovanni al Natisone - (UD) ITALY - ☎ Phone: +39 0432 756261 - 📠 Fax: +39 0432 756630 - ✉ [info@servind.it](mailto:info@servind.it) - 🌐 [www.servind.it](http://www.servind.it)