

SCHEDA TECNICA

CODICE: VOT0061

DENOMINAZIONE: VOT0061 - OLIO ALL'ACQUA PER ARREDI INTERNI

IDENTIFICAZIONE: VERNICE A BASE DI OLII NATURALI

CARATTERISTICHE

Vernice monocomponente all'acqua, per il trattamento del mobilio interno, a base di olio di lino e cere naturali. Il prodotto ravviva il naturale colore del legno e gli conferisce un eccellente effetto di idrorepellenza. Il prodotto è privo di Cobalto, Manganese e Solventi.

SPECIFICHE TECNICHE

VOT0061	Proprietà	Specifiche	Unità	Metodo
	Densità (20°C)	0,97 - 1,07	gr/cc	IST 11/01
	Viscosità Coppa Ford 4 (20°C)	17 - 23	Sec.	IST 11/08
	Residuo Secco	20 - 24	%	IST 11/06

I valori indicati descrivono le proprietà tipiche del prodotto, sono disponibili su richiesta le Specifiche Tecniche.

IMPIEGO

Carteggiare preventivamente il supporto con carta abrasiva grana P180 e successivamente con grana P220. Rimuovere accuratamente la polvere di legno ed applicare la prima mano di prodotto. Applicare il VOT0061 con un pennello morbido, un panno di cotone o con pistola a spruzzo. Per applicazione a pistola, utilizzare una pressione di 2.5-3.5 bar e un ugello di 1.5-1.8 mm.

Lasciare assorbire il prodotto per qualche minuto e rimuovere il materiale in eccesso con un panno di cotone o una scotch-brite morbida. Dopo 24 ore carteggiare con carta P320 o P400 ed applicare la seconda mano.

APPLICAZIONE

Quantità per singolo strato	50 / 80 gr/m ²
Fuori polvere	Circa 8 ore a 20°C (con buona ventilazione)
Carteggio	Dopo circa 24 ore a 20°C (con buona ventilazione)

STOCCAGGIO E CONFEZIONAMENTO

Conservare nel recipiente originale ben chiuso in ambiente fresco, non soggetto a brusche escursioni termiche, tra i + 5°C e i + 35°C. Confezioni standard da 25 Kg. Per altre specifiche richieste, sarà eseguita una valutazione di fattibilità.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Il prodotto è destinato all'uso da parte di utenti professionali, fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.

ATTENZIONE: gli olii imbevuti nei panni possono innescare la combustione spontanea.

MOD. 12 - 08 (Rev. 2 - 02/2026)

I dati riportati si riferiscono a prove di laboratorio, nelle applicazioni pratiche questi possono essere sensibilmente modificati a seconda delle condizioni di messa in opera. L'utilizzatore deve comunque verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La ditta SERVIND ITALY si riserva di apportare modifiche tecniche, senza alcun preavviso.

SERVIND ITALY s.r.l. - Via Palmarina 62/1 - 33048 San Giovanni al Natisone - (UD) ITALY - ☎ Phone: +39 0432 756261 - 📠 Fax: +39 0432 756630 - ✉ info@servind.it - 🌐 www.servind.it