SCHEDA TECNICA



Denominazione: ANT0666 VEICOLO PER ANTICATURE PAIETTABILI
Codice: ANT0666
Identificazione: CONVERTITORE A SOLVENTE
Revisione: Rev.2 - 11/2026

Caratteristiche

Convertitore a base solvente per anticature paiettabili per applicazioni con pistola a spruzzo, su impiallacciatura di legno, caratterizzata da una rapida essicazione e una buona resistenza alla luce.
A protezione di queste tinte si possono applicare vernici poliuretaniche, vernici “nitro”, vernici poliestere o vernici all'acqua.

Specifiche Tecniche

ANT0600 Serie	Proprietà	Specifiche	Unità	Metodo
	Densità (20°C)	0,80 - 1,00 (In funzione del colore)	Gr/cc	IST 11/01
	Viscosità Coppa Ford 4 (20°C)	08 - 14 (In funzione del colore)	Sec.	IST 11/08
	Viscosità Coppa DIN 4 (20°C)	08 - 19 (In funzione del colore)	Sec.	IST 11/09

I valori indicati descrivono le proprietà tipiche del prodotto, sono disponibili su richiesta le Specifiche Tecniche.

Impiego

Il convertitore a solvente è pronto all’uso e colorabile in varie tonalità con l’aggiunta dei prodotti della serie PPT 02 nell’ordine del 10% in peso.
Si raccomanda di miscelare bene il prodotto prima e durante l’utilizzo.

Tipi di utilizzo

Immersione	☐	Spruzzo	☑	Rullo	☐	Pennello	☐
Straccio	☐	Spatola	☐	Flow-coating	☐		

Applicazione

Fuori polvere	Circa 15’ a 20°C (con buona ventilazione)
Sovrapplicazione	Dopo 4 ore a 20°C (con buona ventilazione)

Stoccaggio e confezionamento

Conservare nel recipiente originale ben chiuso in ambiente fresco, non soggetto a brusche escursioni termiche, tra i + 4°C e i + 40°C.
Confezioni standard da 25 Kg. Per altre specifiche richieste, sarà eseguita una valutazione di fattibilità.

Precauzioni di sicurezza

Il prodotto è destinato all’uso da parte di utenti professionali, fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.

I dati riportati si riferiscono a prove di laboratorio, nelle applicazioni pratiche questi possono essere sensibilmente modificati a seconda delle condizioni di messa in opera. L'utilizzatore deve comunque verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La ditta SERVIND ITALY si riserva di apportare modifiche tecniche, senza nessun preavviso.
SERVIND ITALY s.r.l. - Via Palmanova 62/1 - 33048 San Giovanni al natisone - (UD) ITALY - Phone: +39 0432 756261 - Fax +39 0432 756630 - info@servind.it - www.servind.it