SCHEDA TECNICA



Denominazione: HIE1265 WOOD CLEANER SIGMAR-BIO
Codice: HIE1265
Identificazione: ADDITIVO
Revisione: Rev.1 - 11/2026

Caratteristiche

HIE1265 WOOD CLEANER SIGMAR-BIO è un additivo a base acqua per il ripristino del colore originale di manufatti per esterno in legno ingrigiti per azione delle intemperie. Di facile applicazione, sia a pennello che a spruzzo, può essere utilizzato su pavimentazioni esterne, arredi da giardino, rivestimenti, recinzioni, travi.
HIE1265 WOOD CLEANER SIGMAR-BIO è composto al 99,4% da prodotti biodegradabili.

Specifiche Tecniche

HIE1265	Proprietà	Specifiche	Unità	Metodo
	Residuo Secco	4,0 - 6,0	%	IST 11/06
	Viscosità Coppa Ford 4 (20°C)	24 - 30 Sec.	%	IST 11/08
	pH	1 - 3	pH	IST 11/03

I valori indicati descrivono le proprietà tipiche del prodotto, sono disponibili su richiesta le Specifiche Tecniche.

Impiego

Si consiglia di agitare bene il prodotto prima dell'uso. Effettuare un test preliminare su una piccola zona della superficie da trattare. Rimuovere eventuali tracce di vernice e sporco dalla superficie da trattare. Prima di cominciare il trattamento bagnare con acqua la superficie, a spruzzo o con un pennello, per evitare l'eccessivo assorbimento del prodotto nel legno.
Il prodotto è pronto all'uso, applicare l'HIE1265 WOOD CLEANER SIGMAR-BIO a pennello o a spruzzo fino a formare uno strato di circa un millimetro. Attendere 15-20 minuti dopo la stesura, dopodichè spazzolare con cura lungo la vena del legno per rimuovere la patina formatasi utilizzando una spazzola con le fibre sufficientemente dure, ad esempio di saggina o plastica (non usare spazzole metalliche). Infine risciacquare con acqua abbondante aiutandosi con la spazzola per rimuovere i residui.
Per Legni fortemente invecchiati ed ingrigiti ripetere una seconda volta il trattamento.

Tipi di utilizzo

Immersione	☐	Spruzzo	☐	Rullo	☐	Pennello	☐
Straccio	☐	Spatola	☐	Flow-coating	☐		

Stoccaggio e confezionamento

Conservare nel recipiente originale ben chiuso in ambiente fresco, non soggetto a brusche escursioni termiche, tra i + 4°C e i + 35°C.
Confezioni standard da 1 Kg. Per altre specifiche richieste, sarà eseguita una valutazione di fattibilità.

Precauzioni di sicurezza

Il prodotto è destinato all'uso da parte di utenti professionali, fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.

I dati riportati si riferiscono a prove di laboratorio, nelle applicazioni pratiche questi possono essere sensibilmente modificati a seconda delle condizioni di messa in opera. L'utilizzatore deve comunque verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La ditta SERVIND ITALY si riserva di apportare modifiche tecniche, senza nessun preavviso.

SERVIND ITALY s.r.l. - Via Palmanova 62/1 - 33048 San Giovanni al natisone - (UD) ITALY - Phone: +39 0432 756261 - Fax +39 0432 756630 - info@servind.it - www.servind.it