SCHEDA TECNICA



Denominazione: TAI6060 - TABAK TINTA CONCENTRATO BASE ACQUA
Codice: TAI6060
Identificazione: CONCENTRATO TINTA IDROSOLUBILE
Revisione: Rev.2 - 11/2026

Caratteristiche

Concentrato di tinta idrosolubile per applicazioni a flow-coating a spruzzo o a immersione, su legno o materiali legnosi, caratterizzata da una buona rapidità di essiccazione e ottima sovraverniciabilità.
Per proteggere questa tinta, è possibile applicare vernice poliuretanica, vernice "nitro", vernice poliestere o vernice a base d'acqua.

Specifiche Tecniche

TAI6060	Proprietà	Specifiche	Unità	Metodo
	Densità (20°C)	0,99 - 1,03	Gr/cc	IST 11/01
	Viscosità Coppa Ford 4 (20°C)	8 - 12	Sec.	IST 11/08
	Residuo Secco	13 - 17	%	IST 11/06

I valori indicati descrivono le proprietà tipiche del prodotto, sono disponibili su richiesta le Specifiche Tecniche.

Impiego

Si consiglia di agitare bene il prodotto prima dell'uso.
Prima dell'uso, TAI 6060 deve essere diluito 1:1 con acqua. Applicare con pistola a spruzzo avente un ugello da 1,3 a 1,5 millimetri e con una pressione di 2 o 3 bar.

Tipi di utilizzo

Immersione	☑	Spruzzo	☑	Rullo	☐	Pennello	☐
Straccio	☐	Spatola	☐	Flow-coating	☑		

Applicazione

Quantità consigliata	30 - 50 gr/m² (consigliato)
Fuori polvere	Circa 1 ora a 20°C (con buona ventilazione)
Essiccazione in profondità	Circa 4 ore a 20°C (con buona ventilazione)
Sovrapplicazione	Dopo circa 5 ore a 20°C (con buona ventilazione)

Stoccaggio e confezionamento

Conservare nel recipiente originale ben chiuso in ambiente fresco, non soggetto a brusche escursioni termiche, tra i + 4°C e i + 40°C.
Confezioni standard da 25 Kg. Per altre specifiche richieste, sarà eseguita una valutazione di fattibilità.

Precauzioni di sicurezza

Il prodotto è destinato all'uso da parte di utenti professionali, fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.

MOD. 10 - 26
I dati riportati si riferiscono a prove di laboratorio, nelle applicazioni pratiche questi possono essere sensibilmente modificati a seconda delle condizioni di messa in opera. L'utilizzatore deve comunque verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La ditta SERVIND ITALY si riserva di apportare modifiche tecniche, senza nessun preavviso.

SERVIND ITALY s.r.l. - Via Palmanova 62/1 - 33048 San Giovanni al natisone - (UD) ITALY - Phone: +39 0432 756261 - Fax +39 0432 756630 - info@servind.it - www.servind.it