SCHEDA TECNICA



Denominazione: TAI6538 - TINTA PINO NATURALE POSITVO
Codice: TAI6538
Identificazione: TINTA IDROSOLUBILE
Revisione: Rev.2 - 11/2026

Caratteristiche

Tinta idrosolubile con coloranti reattivi per applicazioni a spruzzo o a pennello. Permettono di ottenere un effetto positivo definito su legni di conifera.
Per proteggere questa tinta, è possibile applicare vernice poliuretanica, vernice acrilica, vernice "nitro" o vernice poliestere.

Specifiche Tecniche

TAI6538	Proprietà	Specifiche	Unità	Metodo
	Densità (20°C)	1,00 - 1,04	g / cm3	IST 11/01
	Viscosità Coppa Ford 4 (20°C)	11,0 - 13,0	s	IST 11/08
	Residuo Secco	14,0 - 18,0	%	IST 11/06

I valori indicati descrivono le proprietà tipiche del prodotto, sono disponibili su richiesta le Specifiche Tecniche.

Impiego

Il prodotto è pronto all'uso. Applicare con pistola a spruzzo avente un ugello da 1,3 a 1,5 millimetri e con una pressione di 2 o 3 bar.
Per applicazione a pennello o a spugna, si consiglia di diluire con acqua.
Si consiglia di agitare bene il prodotto prima dell'uso.

Tipi di utilizzo

Immersione	☑	Spruzzo	☑	Rullo	☐	Pennello	☑
Straccio	☐	Spatola	☐	Flow-coating	☑		

Applicazione

Quantità applicata	30 - 50 gr/m² (consigliato)
Tempo di essiccazione	Circa 1 ora a 20°C (con buona ventilazione)
Sovrapplicazione	Dopo 5 ore a 20°C (con buona ventilazione)

Stoccaggio e confezionamento

Conservare nel recipiente originale ben chiuso in ambiente fresco, non soggetto a brusche escursioni termiche, tra i + 4°C e i + 40°C. Confezioni standard da 20 Kg. Per altre specifiche richieste, sarà eseguita una valutazione di fattibilità.

Precauzioni di sicurezza

Il prodotto è destinato all'uso da parte di utenti professionali, fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.

MOD. 10 - 26
I dati riportati si riferiscono a prove di laboratorio, nelle applicazioni pratiche questi possono essere sensibilmente modificati a seconda delle condizioni di messa in opera. L'utilizzatore deve comunque verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La ditta SERVIND ITALY si riserva di apportare modifiche tecniche, senza nessun preavviso.

SERVIND ITALY s.r.l. - Via Palmanova 62/1 - 33048 San Giovanni al natisone - (UD) ITALY - Phone: +39 0432 756261 - Fax +39 0432 756630 - info@servind.it - www.servind.it