SCHEDA TECNICA



Denominazione: VES0186 - FINITURA RAME
Codice: VES0186
Identificazione: VERNICE ACRILICA 2K COLOR RAME
Revisione: Rev.1 - 11/2026

Caratteristiche

Vernice bicomponente acrilica a solvente, color Rame, con ottime proprietà di copertura e riempimento, buona resistenza all'ingiallimento e durezza superficiale, applicabile a spruzzo, su legno e materiali legnosi, in grado di conferire alla superficie un aspetto simile al rame.

Specifiche Tecniche

VES0186	**Proprietà**	**Specifiche**	**Unità**	**Metodo**
	Densità (20°C)	0,93 - 0,97	Gr/cc	IST 11/01
CVP0175	**Proprietà**	**Specifiche**	**Unità**	**Metodo**
	Densità (20°C)	0,94 - 0,98	Gr/cc	IST 11/01
	Viscosità Coppa Ford 4 (20°C)	09 - 13	Sec.	IST 11/08
	Residuo Secco	28 - 32	%	IST 11/06

I valori indicati descrivono le proprietà tipiche del prodotto, sono disponibili su richiesta le Specifiche Tecniche.

Impiego

Catalizzare la finitura al 20% in peso con il catalizzatore CVP0175, diluire successivamente con DPV0006. La diluizione del prodotto è stabilita all'atto dell'applicazione in funzione dei parametri applicativi presenti, consigliata al 20% in peso. Qualora si renda necessaria una miglior distensione del prodotto, si consiglia di aggiungere alla miscela, una piccola quantità di diluente ritardante DPV0026. Applicare sfumando con pistola a spruzzo avente un ugello da 1,2 a 1,6 millimetri e con una pressione di 2 o 3 atmosfere.
Per un effetto Rame più coprente si consiglia di applicare il VES0186 su di un fondo dal colore arancio o marrone, ad esempio RAL 8004 marrone rame.

Tipi di utilizzo

Immersione	☐	Spruzzo	☐	Rullo	☐	Pennello	☐
Straccio	☐	Spatola	☐	Flow-coating	☐		

Applicazione

	Grammatura consigliata	90 - 120 gr/m²
	Fuori polvere	Circa 15' a 20°C (con buona ventilazione)
	Accatastamento	Dopo circa 24 ore a 20°C (con buona ventilazione)
	Opacità	10 Unità Gloss

SCHEDA TECNICA



Denominazione: VES0186 - FINITURA RAME
Codice: VES0186
Identificazione: VERNICE ACRILICA 2K COLOR RAME
Revisione: Rev.1 - 11/2026

Stoccaggio e confezionamento

Conservare nel recipiente originale ben chiuso in ambiente fresco, non soggetto a brusche escursioni termiche, tra i + 4°C e i + 30°C.
Confezioni standard da 1 Kg. Per altre specifiche richieste, sarà eseguita una valutazione di fattibilità.

Precauzioni di sicurezza

Il prodotto è destinato all'uso da parte di utenti professionali, fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.

I dati riportati si riferiscono a prove di laboratorio, nelle applicazioni pratiche questi possono essere sensibilmente modificati a seconda delle condizioni di messa in opera. L'utilizzatore deve comunque verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La ditta SERVIND ITALY si riserva di apportare modifiche tecniche, senza nessun preavviso.

SERVIND ITALY s.r.l. - Via Palmanova 62/1 - 33048 San Giovanni al natisone - (UD) ITALY - Phone: +39 0432 756261 - Fax +39 0432 756630 - info@servind.it - www.servind.it