SCHEDA TECNICA



Denominazione: VES0359 - 1K CONCRETE EFFECT WB
Codice: VES0359
Identificazione: VERNICE ALL'AQCUA 1K
Revisione: Rev.1 - 11/2026

Caratteristiche

Vernice monocomponente a base di acqua, effetto cemento, con una struttura ruvida e l'aspetto del cemento, applicabile a spruzzo, su legno. A causa della grande varietà di fondi, la compatibilità con il substrato da verniciare deve essere testata preventivamente su un campione di materiale.

Specifiche Tecniche

VES0359	Proprietà	Specifiche	Unità	Metodo
	Densità (20°C)	1,10 - 1,20	Gr/cc	IST 11/01
	Residuo Secco	68 - 76	%	IST 11/08

Impiego

Prima dell'applicazione, il legno deve essere sigillato con un fondo. L'effetto cemento può essere colorato a piacere con paste coloranti a base d'acqua. Prima dell'applicazione, il fondo deve essere carteggiato con 180 grit. La diluizione del prodotto è stabilita all'atto dell'applicazione in funzione dei parametri applicativi presenti, consigliata al 20% - 50% in peso con acqua. Applicare sfumando con pistola a spruzzo avente un ugello da 5,0 a 8,0 millimetri e con una pressione di 2 o 3 atmosfere.
Subito dopo l'applicazione, si possono lavorare vari effetti con carta o spatola. Per facilitare la pulizia della superficie, si consiglia di applicare una finitura con un basso livello di lucentezza.

Tipi di utilizzo

Immersione	☐	Spruzzo	☐	Rullo	☐	Pennello	☐
Straccio	☐	Spatola	☐	Flow-coating	☐		

Applicazione

	Grammatura consigliata	120 - 250 gr/m²
	Fuori polvere	Circa 6 ore a 20°C (con buona ventilazione)
	Accatastamento	Dopo circa 16 - 24 ore a 20°C (a seconda dello spessore)

Stoccaggio e confezionamento

Conservare nel recipiente originale ben chiuso in ambiente fresco, non soggetto a brusche escursioni termiche, tra i + 4°C e i + 30°C.
Confezioni standard da 5 Kg. Per altre specifiche richieste, sarà eseguita una valutazione di fattibilità.

Precauzioni di sicurezza

Il prodotto è destinato all'uso da parte di utenti professionali, fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.

I dati riportati si riferiscono a prove di laboratorio, nelle applicazioni pratiche questi possono essere sensibilmente modificati a seconda delle condizioni di messa in opera. L'utilizzatore deve comunque verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La ditta SERVIND ITALY si riserva di apportare modifiche tecniche, senza nessun preavviso.

SERVIND ITALY s.r.l. - Via Palmanova 62/1 - 33048 San Giovanni al natisone - (UD) ITALY - Phone: +39 0432 756261 - Fax +39 0432 756630 - info@servind.it - www.servind.it